

Bestektekst

Pompunit type LTV

- 60.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
- 60.33.21-a VERDELER/VERZAMELAAR
0. VERDELER/VERZAMELAAR, REGELBAAR
- Fabricaat: WARP Systems
- Type: Dubbelwandig Kunststof Modulaire Vloerverwarming verdeler inclusief externe LTV Pompunit-regelmodule (Hoog Temperatuur).
- Toepassingsklasse ISO 10508:2006 (Klasse): 4 / 4 bar / 25 jaar. Minimale bedrijfstemperatuur (°C): -10 t/m +70.
- Materiaal: Glasvezelversterkt Polyamide en messing.
- Afmetingen: door installateur te bepalen.
- Maximale testdruk: 600kPa (6 bar).
- Beoogd gebruik: Vloerverwarming- en koeling.
- Uitvoering:
- Mano-/thermometer bereik 8 bar en 60 °C
 - Thermometer, bereik tot 60°C
 - Kogelkraanafsluiter in aanvoer en retour.
 - Automatische ontluchter per balk.
 - Aftap-/vulkraan per balk.
 - Instelbereik volumestroom per groep (l/min) aanvoerbalk: 0 - 2,5.
 - Instelbaar retourventiel geschikt voor naregeling d.m.v. handmatige of mechanische bediening.
 - Montagebeugels met bevestigingsset.
 - Circulatiepomp Grundfos Alpha 1
 - Kogelafsluiter in de retour
 - Extra kogelafsluiter in de aanvoer
 - Maximaal beveiligingsthermostaat
 - Balans LTV-ventiel t.b.v. balanceren hoeveelheid mengvloeistof en vereenvoudigd spoelen en vullen van de installatie
- Toebehoren:
- Gebruikshandleiding
 - Garantiebewijs
- .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
- Verdeler/verzamelaar t.b.v. vloerverwarming systeem