

60

VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32

KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32. 10-a

AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING, KUNSTSTOF VERWARMINGSBUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING

Verbindingswijze:

- Euroconus schroefkoppelingen 10,12,14,15,16,17,18,en 20 x 3/4".
- Pushfit koppelingen 10, 12 x 3/4".

Bevestigingswijze:

- in SpeeTile matten
- in SpeeTherm platen
- in droogbouw systemen
- op netten
- op noppenplaten
- op tackerplaten
- voor ingefreesde vloerdelen.

Verwerking conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.

1. KUNSTSTOF VLOERVERWARMINGSBUIS, PE-RT (BRL 5602)

Fabricaat: WARP Systems

Type: Vloerverwarmingsbuis PE-RT 5-laags (NEN-EN-ISO 22391-2:2009 of evt. andere NEN/DIN/SKZ/ISO)

Materiaal: PE-RT / EVOH / PE-RT.

Zuurstofdiffusiedicht (DIN 4726).

Afdichting door middel van EPDM O-ring.

Materiaaltype: I of II.

Nominale buitendiameter (De) (mm): 10,12,14,15,16,17,18 of 20

Wanddikte (mm): 1,3 voor 10mm, 1,5 voor 12 en 15mm en 2 voor 14,16,17,18 en 20mm

Kleur: groen

Klasse: 4 / 6 bar

PE-RT leidingsystemen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat

.01

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

Verdeler/verzamelaar t.b.v. vloerverwarming systeem