

60.33

VERDELERS EN VERZAMELAARS

60.33.21-a

VERDELER/VERZAMELAAR

0. VERDELER/VERZAMELAAR, REGELBAAR

Fabricaat: WARP Systems

Type: Dubbelwandig Kunststof Modulaire Vloerverwarming verdeler inclusief externe Stadsverwarming Pompunit-regelmodule (Hoog Temperatuur).

Toepassingsklasse ISO 10508:2006 (Klasse): 4 / 4 bar / 25 jaar. Minimale bedrijfstemperatuur (°C): -10 t/m +70.

Materiaal: Glasvezelversterkt Polyamide en messing.

Afmetingen: door installateur te bepalen.

Maximale testdruk: 600kPa (6 bar).

Beoogd gebruik: Vloerverwarming- en koeling.

Uitvoering:

- Mano-/thermometer bereik 8 bar en 60 °C
- Thermometer, bereik tot 60°C
- Kogelkraanafsluiter in aanvoer en retour.
- Automatische ontluchter per balk.
- Aftap-/vulkraan per balk.
- Instelbereik volumestroom per groep (l/min) aanvoerbalk: 0 - 2,5.
- Instelbaar retourventiel geschikt voor naregeling d.m.v. handmatige of mechanische bediening.
- Montagebeugels met bevestigingsset.
- Circulatiepomp Grundfos Alpha 1
- Temperatuur begrenzer (RTL) in de retour.
- Kogelafsluiter in de retour
- Extra kogelafsluiter in de aanvoer
- Maximaal beveiligingsthermostaat
- Keerlep ter voorkomen van aanvoer flow direct naar de retour en vereenvoudigd spoelen en vullen van de installatie.

Toebehoren:

- Gebruikshandleiding
- Garantiebewijs

.01

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

Verdeler/verzamelaar t.b.v. vloerverwarming systeem